

Технические характеристики водогрейного котла Универсал-6М

Наименование показателей	Условная поверхность нагрева котла, м ²						
	35	44	52	60	68	76	84
Поверхность нагрева, м ²	19,8	24,2	28,6	33,0	37,4	41,8	46,2
Мощность котла при сжигании топлива, кВт							
а) антрацита сортированного	324	395	466	538	610	682	750
б) антрацита рядового	254	310	366	424	480	535	595
в) каменного грохоченного	195	240	283	326	350	415	457
г) каменного угля рядового	143	175	206	238	270	302	334
Количество секций, шт:							
крайних	4	4	4	4	4	4	4
средних	14	18	22	26	30	34	38
Габариты котла для антрацита, мм							
длина	1387	1637	1887	2137	2387	2637	2887
ширина	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1966
высота	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Габариты котла для каменного угля, мм							
длина	1387	1637	1887	2137	2387	2637	2887
ширина	1966	1966	1966	1966	1966	1966	1966
высота	2465	2465	2465	2465	2465	2465	2465
Емкость котла, л	306	367	428	489	550	611	672
Состав комплектов разной мощности, шт							
Секция средняя	14	18	22	26	30	34	38
Секция крайняя	4	4	4	4	4	4	4
Плита фронтная в сборе	1	1	1	1	1	1	1
Колосник 250х530	6	8	10	12	14	16	18
Колосник 250х906	3	4	5	6	7	8	9
Тройник верхний	1	1	1	1	1	1	1
Тройник нижний	1	1	1	1	1	1	1
Балка колосниковая	2	3	3	4	4	5	5
Шиббер в сборе	2	2	2	2	2	2	2
Отвод	2	2	2	2	2	2	2
Ниппель чугунный	32	40	48	56	64	72	80
Фланец глухой	2	2	2	2	2	2	2
Фланец с отверстием	2	2	2	2	2	2	2
Скоба связи	8	8	8	8	8	8	8
Болты стяжные	4	4	4	4	4	4	4